



VIFRONT KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Typ profilu	Siding winylowy
Materiał	PVC-U
Długość całkowita	3m/3,85m
Wysokość całkowita/użytkowa	SV(P/PU)-01: 250 mm/285 mm SV-02: 228 mm/262 mm SV(P/PU)-05: 250 mm/288 mm
Masa	SV-01 – 1,92 kg/m ² SVP-01 – 2,00 kg/m ² SV-02 – 1,975 kg/m ² VSV-03 – 1,65 kg/m ² SV/SVP/SVPU-05 – 2,30 kg/m ²
Pakowanie	10 szt/op
Ilość m ² całkowita/krycia/ paczka	9,63 m ² / 7,5 m ²
Przechowywanie	Produkt należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, poza zasięgiem urządzeń grzewczych i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze nie wyższej niż 60°C. W warunkach zabezpieczających profile przed zanieczyszczeniem, odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Opakowania powinny być składowane na półkach lub paletach o długości nie mniejszej niż długość opakowania. Niedozwolone jest pozostawienie końców opakowania bez podparcia i układanie więcej niż 10-12 opakowań jedno na drugim.
Narzędzia	Do obróbki paneli należy używać konwencjonalnych narzędzi stolarskich do cięcia lub wiercenia. Należy używać pił o drobnych zębach. Narzędzia mechaniczne do obróbki powinny być używane z takimi samymi lub większymi szybkościami jak przy obróbce drewna.
Mocowanie	Wkręty – zgodnie z instrukcją montażu
Fabryczne otwory montażowe	Tak. Podłużne otwory na łączniki mechaniczne.
Temperatura montażu	Rekomendowana temperatura otoczenia podczas montażu mieści się pomiędzy 0°C a 30°C. Przed montażem należy sezonować profile przez 2-3h w miejscu instalacji tak, aby profil miał możliwość wyrównania temperatury do temperatury otoczenia.
Montaż	Konstrukcja nośna może być wykonana zarówno z łąt drewnianych jak i profili metalowych montowanych bezpośrednio do ścian. - Łaty drewniane powinny być wykonane z dobrej jakości drewna, bez sęków, o wilgotności 15-17%, odpowiednio zaimpregnowanych o wymiarach: min. 30x22 mm*



	- Do konstrukcji metalowej wykorzystujemy profile UW/CW 75, szerokość 50 mm, 4mb *Wymiar profili oraz łąt drewnianych jest uzależniony od wysokości montażu oraz temperatury, szczegóły w instrukcji montażu www.vox.pl
Ważne informacje montażowe	- Zachować odpowiednią wentylację od dołu (min. 50 mm od powierzchni ziemi) i z góry ściany (ok. 20 mm) - odległość między łątami: 400 mm licząc od środka łąt
Konserwacja	Od czasu do czasu czyścić roztworem domowego detergentu o temperaturze nie przekraczającej 40°C. Nie stosować rozpuszczalników i podobnych agresywnych i żrących płynów. Przemyc powierzchnię czystą wodą po umyciu.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
Odporność na uderzenie	Nie mniej niż 3J (-20,03) 3J (23,03)	PN-EN 13245- 2:2009/AC:2010
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	
Reakcja na ogień	D-s3;d0	
Trwałość		
SV/SX-01÷05	A.8.60	
SVP/PU SXP/SXPU 01÷05	A.4.60	
Wytrzymałość na zamocowanie	Patrz: instrukcja montażu	



ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ



NIE WYMAGA KONSERWACJI



SAMOCZYSZCZĄCA SIĘ
POWIERZCHNIA



LEKKOŚĆ UŁATWIAJĄCA
MONTAŻ I NIE OBCIĄŻAJĄCA
KONSTRUKCJI



100% RECYCLING



30 LAT GWARANCJI

