

LINERIO. LAMELINĖS PLOKŠTĖS

TECHNINIS LAPAS

Profilio tipas	Lamelinės plokštės	
Medžiaga	Ekstrūdinis polistirenas XPS	
Bendras plotis	S-Line: 122 mm M-Line: 122 mm L-Line: 122 mm	
Bendras aukštis	S-Line: 2650 mm M-Line: 2650 mm L-Line: 2650 mm	
Storis	S-Line: 12 mm M-Line: 12 mm L-Line: 21 mm	
Pakuotė	- Vienetas – termiškai susitraukianti folija - 12 vnt/kartoninė dėžutė	
Laikymas	Prieš montuojant plokštes reikia palikti patalpoje, kurioje bus montuojamos, kad jų temperatūra susilygintų su patalpos temperatūra.	
Įrankiai	Pjovimui galima naudoti: rankinį pjūklą, siaurapjūklį, stalinį pjūklą.	
Tvirtinimas	Tvirtinimas klijais. Rekomenduojama naudoti vienkomponenčius hibridinius polimerinius klijus, kuriuose nėra tirpiklių ir izocianatų, pvz., VOX klijus. Klijus tepti ant plokštės "S" raidės forma.	
Svarbi informacija apie montavimą	 Nenaudoti vietose, kur yra aukšta temperatūra (virš 60°C), pvz., pirtyje, ant kamino, prie viryklės. Montuoti ant lygaus, tvirto, tinkamą sukibimą užtikrinančio pagrindo. Montavimo kryptis eina iš kairės į dešinę ir iš apačios į viršų; jei naudojamas išorinis kampuotis, montavimas atliekamas nuo kampo, plokštes montuojant į kairę ir dešinę pusę. Prie plokštės negalima tiesiogiai prisukti pakabų, lentynų ar kitų daiktų. 	



Priežiūra	Naudokite švelnias valymo priemones, nepalikite skysčių nešvarumų išdžiūti. Nenaudokite +40°C temperatūros vandens, stiprių rūgščių ir šarmų bei abrazyvinių priemonių. Nepalikite valymo priemonių ant paviršiaus, kruopščiai nuplaukite nuvalytą paviršių vandeniu; valymo priemonių likučiai ant paviršiaus gali sukelti spalvos pokyčių.
Aplinkos savybės	Produktas 100% tinka antriniam perdirbimui.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	s Vertinimo metodai
Tankis	370 ± 5%	PN-EN 1602:2013
Matmenų stabilumas	≤ 0,1%	PN-EN 1603:2013
Atsparumas ugniai	E	PN-EN 13501-1:2019- 02
Lakiųjų organinių junginių emisija	≤ 28 dienos	PN-EN 16516:2017-11 PN-EN ISO 16000- 9:2009 ISO 16000-6:2011 ISO 16000-3:2011





dB

PAGERINA GARSO IZOLIACIJĄ

Ý LENGVA Palaikyti Švarą



TINKA PERDIRBIMUI