



FRONTO

TECHNISCHES DATENBLATT

Profiltyp	Vinylverkleidung
Material	PVC-U
Länge	3m
Gesamt-/Nutzungshöhe	SV(P/PU) SX(P/PU) – 06: 250mm/288mm
Gewicht	SV(P/PU)-06: 2,23 kg/m ² SX(P/PU)-06: 2,37 kg/m ²
Verpackung	10 Stück
Gesamt m ² /Deckung/Packung	9,63 m ² / 7,5 m ²
Lagerung	Das Produkt sollte in geschlossenen Räumen, außerhalb der Reichweite von Heizgeräten und direktem Sonnenlicht, bei einer Temperatur von nicht mehr als 60°C gelagert werden. Unter Bedingungen, die die Profile vor Verschmutzung, Verformung und mechanischer Beschädigung schützen. Die Packungen sollten auf Regalen oder Paletten gelagert werden, deren Länge nicht geringer ist als die Länge der Packung. Es ist nicht erlaubt, die Enden der Pakete überstehen zulassen und mehr als 10-12 Pakete übereinander zu stapeln.
Zuschnitt	Verwenden Sie zum Schneiden oder Bohren der Platten herkömmliche Tischlerwerkzeuge. Es sollten feinzahnige Sägen verwendet werden. Elektrowerkzeuge für die spanabhebende Bearbeitung sollten mit den gleichen oder höheren Geschwindigkeiten wie bei der Holzbearbeitung verwendet werden.
Mocowanie	Schrauben - entsprechend der Montageanleitung
werksseitige Befestigungslöcher	Ja. Längslöcher für mechanische Befestigungen.
Verarbeitungstemperatur	Die empfohlene Umgebungstemperatur während der Installation liegt zwischen 0°C und 30°C. Vor der Verlegung sollten die Profile auf der Baustelle 2-3 Stunden lang gelagert werden, damit sich das Profil an die Umgebungstemperatur anpassen kann.
Montage	Die Tragkonstruktion kann entweder aus Holzlatten oder aus Metallprofilen bestehen, die direkt an den Wänden befestigt werden. - Die Holzlatten müssen aus astfreiem Holz guter Qualität mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 15-17% bestehen, das ordnungsgemäß imprägniert ist und folgende Abmessungen aufweist: min. 30x22 mm*.



	<p>- Für die Metallkonstruktion verwenden wir Profile UW/CW 75, 50 mm breit, 4mb.</p> <p>*Die Abmessungen der Profile und Holzlatten sind abhängig von der Aufbauhöhe und der Temperatur, Details siehe Aufbauanleitung www.vox.pl</p>
Wichtige Informationen zur Installation	<p>- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung von unten (ca. 150 mm von der Bodenoberfläche) und von oben (ca. 20 mm)</p> <p>- Abstand zwischen den Latten: 400 mm von der Mitte der Latten aus gerechnet</p> <p>- Die Abmessungen der Profile und der Holzlatten sind abhängig von der Einbauhöhe und der Temperatur, siehe dazu die Einbauanleitung www.vox.pl.</p>
Instandhaltung	<p>Gelegentlich mit einem sanftem Haushaltsreiniger bei einer Temperatur von nicht mehr als 40 ° C reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel und ähnliche aggressive und ätzende Flüssigkeiten. Spülen Sie die Oberfläche nach dem Waschen mit sauberem Wasser ab..</p>

Wesentliche Merkmale	Leistungs-eigenschaften	Bewertungs-methoden
Schlagfestigkeit	Nicht weniger als 3J (-20,03) 3J (23,03)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Reaktion auf Feuer	D-s3;d0	
Haltbarkeit		
S/SV/SVT/SX/VSV 05÷06	A.8.60	
SVP/SVTP/SXP/SVPU/SVTPU/SXPU 05÷06	A.4.60	
Farbwechsel	Graustufen nicht höher 3	
Beständigkeit gegen Befestigung	Siehe: Installationsanleitung	



WARTUNGSFREI



LEICHTES
GEWICHT FÜR
EINE EINFACHE
INSTALLATION



WAND- ODER
DECKENMONTAGE



MONTAGE
VERTIKAL ODER
HORIZONTAL



GARANTIE 30
JAHRE

