

PANELE ŚCIENNE IDEVO SPC

KARTA TECHNICZNA

Typ profilu	Panele ścienne IDEVO SPC
Materiał	Kompozyt polimerowo-mineralny (SPC - Stone Polymer Composite)
Szerokość / wysokość	55cm x 110 cm 110 cm x 280 cm
Grubość	5 mm
Powierzchnia krycia/panel	55 cm x 110 cm: 0,605m ² 110 cm x 280 cm: 3,080m ²
Pakowanie	55 cm x 110 cm: 4 szt. (2,42m ² /op.) 110 cm x 280 cm: 2 szt. (6,16m ² /op.)
Przechowywanie	Produkt należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, poza zasięgiem urządzeń grzewczych i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W warunkach zabezpieczających panele przed zanieczyszczeniem, odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Narzędzia	Do cięcia używać nożyka tapicerskiego lub piłę. Przy montażu używać pistoletu do kleju/silikonu, taśmy, gąbki, ołówka, poziomicy, miarki oraz otwornicy.
Łączenie	Pióro-wpust.
Temperatura montażu	Przed montażem należy pozostawić panele przez 24h w pomieszczeniu, w którym będą montowane w celu wyrównania ich temperatury z temperaturą otoczenia.
Ważne informacje montażowe	• produkt może być montowany w wilgotnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka) pod warunkiem uszczelnienia silikonem (zaleca się również wykonanie hydroizolacji ścian) • nie montować w miejscach narażonych na działanie otwartego ognia (kuchenka gazowa) • montaż na klej – gładkie, niesypiące się podłoże, klej na bazie polimeru hybrydowego



Konserwacja	Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki lub łagodnego detergentu. Nie zostawiać zabrudzeń płynnych do zaschnięcia. Intensywne szorowanie i użycie mocnych środków czyszczących może zniszczyć powierzchnię panelu lub odbarwić panel. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i kwasów ani płynów na bazie tych składników. Nie czyścić ostrymi i szorstkimi ścierkami, gąbkami i szczotkami. Nie pozostawiać środków czyszczących na powierzchni, dokładnie spłukać wodą po czyszczeniu, pozostawienie środków czyszczących na powierzchni może powodować odbarwienia.
Cechy środowiskowe	Produkt w 100% nadający się do recyklingu



NIEWIDOCZNE
POŁĄCZENIA



WODOODPORNOŚĆ



SZYBKA
METAMORFOZA
WNĘTRZA



MONTAŻ
NA KLEJ



GWARANCJA

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
Odporność na uderzenie	Nie mniej niż 2J (23.02)	PN-EN 13 245-2:2009/AC:2010
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	-
Reakcja na ogień	B-s2;d0	PN-EN 13 501-1:2019-02
Wytrzymałość na zamocowanie	Patrz instrukcja montażu	PN-EN 13 245-2:2009/AC:2010

