



UE - Deklaracja zgodności



No. 050-05-2010-001

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsenthal 15
D-94481 Grafenau
Germany

+49 8552 422 - 0
+49 8552 422 - 30
info@amf-grafenau.de

Knauf AMF Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 b
02-222 Warszawa
0 602 592 702

05

EN 13964:2004



Wypełnienie sufitu podwieszanego do stosowania wewnątrz budynków

Płyta sufitowa wykonana metodą na mokro, składająca się z wełny mineralnej (zgodnie z wytycznymi 67/548/EG i 97/69/EG), nieorganicznych materiałów wypełniających (jak glina, perlit) i organicznych materiałów wiążących (skrobia). Do zastosowania jako sufit podwieszany w obszarze wewnętrznym w celach optycznych, izolacji cieplnej, akustycznej i techniki przeciwpożarowej. Powierzchnia laminowana folią aluminiowo-wynylową.

Grupa wyrobów:	AMF-THERMATEX
Powierzchnia:	Thermaclean S-weiss
Grubość:	15-19 mm
Zachowanie się pod wpływem ognia:	A2-s3,d0 według EN 13501-1 B10134 TUM - Holzforschung München - Notified Body No. 797
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:	Klasa C / -
Kontrola zakładowa:	EN 13964:2004 - 6.3 & ISO 9001
Wydzielanie azbestu:	nie zawiera
Wydzielanie formaldehydu:	Klasa E1 (EN 13964:2004 - 4.5.2)

Zostały zastosowane następujące zharmonizowane normy:

EN 13964, EN 13501-1

Znajdują zastosowanie następujące wytyczne UE:

67/548/EWG, 97/69/EG, 89/106/EWG