

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr KA-0698-HADSF-13-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:	Heradesign superfine
2. Numer typu, partii lub serii, lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:	Patrz etykieta
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Izolacja termiczna budynków Element sufitu podwieszanego do stosowania wewnątrz budynków
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	Heradesign superfine Knauf AMF Deckensysteme GmbH Ferndorf 29 A-9702 Ferndorf office@heradesign.com ; www.heradesign.com
5. Jeśli dotyczy, nazwisko i dane kontaktowe przedstawiciela odpowiedzialnego za zadania określone w art. 12(2):	Nie dotyczy
6. System lub systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w Zał. V:	System 1 + System 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowej dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną, FIW (NB 0751) przeprowadzono inspekcję fabryki oraz kontroli produkcji zgodnie z Systemem 1 oraz kontrolę typu produktu zgodnie z Systemem 3, MA 39 (NB 1140) i ustalono:	Deklaracja Zgodności CE K1-0751-CPD-209.0-02-02 1139-CPD-13428
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowej dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:	Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe	

Główne właściwości	Deklarowane właściwości		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	Euroklasa B-s1, d0	EN 13168:2008 EN 13964:2004 + A1:2006
Przepuszczalność pary wodnej	Przepuszczalność pary wodnej	NPD	EN 13168:2008
Wydzielanie substancji korozyjnych	Kompatybilność z innymi materiałami (zawartość chloru)	CI3	
Wydzielanie substancji szkodliwych do środowiska wewnętrznego	Wydzielanie substancji szkodliwych Wydzielanie formaldehydu	... 1); Klasa E1	EN 13168:2008 EN 13964:2004 + A1:2006
Współczynnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	$\alpha_w = 0,70 (H)^{2)}$	EN 13168:2008 EN 13964:2004 + A1:2006
Opór przenikania ciepła	Opór przenikania ciepła	Patrz tabela A	EN 13168:2008 EN 13964:2004 + A1:2006
	Przewodność cieplna	0,080 W/mK	
	Grubość	T2	
	Ucisk lub odporność na ściskanie	CS(10)200	
Odporność na ściskanie	Obciążenie punktowe	NPD	EN 13168:2008 EN 13964:2004 + A1:2006
Odporność na rozciąganie i zginanie	Odporność na rozciąganie	NPD	
	Odporność na zginanie	NPD	
Wytrzymałość	Klasa wytrzymałości	Klasa A	EN 13964:2004 + A1:2006
1) Nie jest dostępna metoda badawcza. 2) W zależności od systemu, np. grubość 25mm, TKH 200mm bez powłoki akustycznej			

Jeśli zgodnie z art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, produkt spełnia wymagania: **Nie dotyczy**

10. Właściwości produktu deklarowanego w punktach 1 i 2 są w zgodzie z deklarowanymi właściwościami w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4. Podpisano dla i w imieniu producenta przez:

Tabela A: Opór przenikania ciepła zgodnie z normą EN 13168:2008

Grubość [mm]	15	25	35
Opór przenikania ciepła [m ² K/W]	0,15	0,30	0,40


Ferndorf dn. 11.06.2013

DI Harald Oberscheider