




PODŁOGI SPC VINTRA / VINTRA SPC FLOORING CHEVRON | SILENT

KARTA TECHNICZNA | TECHNICAL CARD

Grubość Thickness	5mm + 1 (IXPE)	
Grubość warstwy użytkowej Thickness of the wear layer	0,5 mm	
Wymiary Dimensions	6*125*600 mm	
Klasa użyteczności Classification – Level of use	33	
Łączenie Lock	5G Välinge	
Opakowanie Packaging	1,35 m ² (9xA+9xB)	
Struktura powierzchni External structure	EIR	
Opór cieplny Thermal resistance	0,061 (m ² · K)W	
Ogrzewanie podłogowe Floor heating	T <27 °C	
Reakcja na ogień (klasa) Reaction to fire (class)	B _{fl} -s1 EN 14041:2004 + EN 14041:2004/AC:2006	
Emisja formaldehydów Formaldehyde emission	E1 EN 14041:2004 + EN14041:2004/AC:2006	
Śliskość Slip resistance	DS EN 14041:2004 + EN14041:2004/AC:2006	
Klasa antypoślizgowości Anti-slip rating	R10	
Ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego (skuteczność izolacji akustycznej podłogi) Weighted reduction in impact sound pressure level impact sound insulation of flooring	$\Delta L_w = 19$ dB	
CE	 1611	DWU / DoP SPC / VINTRA / 2026
Stabilność wymiarowa Dimensional stability	0,05 %	
Gwarancja (domy, mieszkania) Warranty (domestic)	20 lat 20 years	
Gwarancja (budynki użyteczności publicznej) Warranty (commercial)	10 lat 10 years	

