



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr KA-0698-HADSF-18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Heradesign superfine

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element wypełnienia sufitu podwieszanego do stosowania wewnątrz budynków

3. Producent:

**Knauf AMF Deckensysteme GmbH; Ferndorf 29, 9702 Ferndorf, Austria
+43 4245 2001-0, office@heradesign.com**

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1 + System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014; EN13168:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

0797-CPR-B18044 / 0797-CPR-B18206 / FIW-NB0751 / MBBM-NB2502

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B-s1, d0	EN 13964:2014; EN13168:2012+A1:2015
Wydzielanie azbestu (zawartość)	nie zawiera	EN 13964:2014
Emisja formaldehydu	E1	EN 13964:2014
Wydzielanie / zawartość innych substancji szkodliwych	nie wydziela	EN 13964:2014; EN13168:2012+A1:2015
Odporność na złamanie		
- Odporność na wstrząsy	NPD*	EN 13964:2014
- Odporność na złamanie	NPD*	EN 13964:2014
Odporność na zginanie	Klasa A	EN 13964:2014
Wytrzymałość na przyczepność:		
- Odporność na mocowania	NPD*	EN 13964:2014
Pochłanianie dźwięku	aw = 0,70(LH) 2 **	EN 13964:2014; EN13168:2012+A1:2015
Opór przenikania ciepła [m ² K/W]	Załącznik	EN 13964:2014; EN13168:2012+A1:2015
Przewodność cieplna [W/mK]	0,09	
Podatność na wzrost szkodliwych mikroorganizmów:		
- Wilgoć	NPD*	EN 13964:2014
- Izolacja cieplna	NPD*	EN 13964:2014
Trwałość	Klasa A	EN 13964:2014

*Nie badano

**W zależności od systemu, np. grubość 25mm, TKH 200mm , bez powłoki akustycznej



8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Plant Manager

Ferndorf, 04.09.2018



ppa. DI Harald Oberscheider

Załącznik 1

	Grubość [mm]	Opór przenikania ciepła [m²K/W]
Heradesign superfine	15 mm	0,15
Heradesign superfine	25 mm	0,25
Heradesign superfine	35 mm	0,35