



## RIGIO. PODŁOGI WINYLOWE Z TWARDYM RDZENIEM RIGID CORE FLOORING

### KARTA TECHNICZNA TECHNICAL CARD

Grubość Total thickness	5mm
Warstwa użytkowa Thickness of the wear layer	0,55 mm
Wymiary Dimensions	189 x 1317 mm 303 x 609,6 mm
Klasa European classification	33
Powierzchnia w opakowaniu Packaging	1,99 m <sup>2</sup> (189 x 1317) 8 tiles 1,85 m <sup>2</sup> (303 x 609,6) 10 tiles
Opór cieplny Thermal conductivity	0,0154 m <sup>2</sup> K/W EN 14041:2004/AC:2006
Ogrzewanie podłogowe Floor heating	T < 27 °C
Klasa palności Reaction to fire	Bf1-S1 EN 14041:2004/AC:2006
Emiśja formaldehydów Formaldehyde emission	E1 EN14041:2004/AC:2006
Śliskość Slipperiness	DS. EN14041:2004/AC:2006
Stabilność wymiarowa Dimensional stability	< 0,05 %
Gwarancja Warranty residential use	20 lat 20 years



ODPORNĄ  
NA WILGOĆ

WATERPROOF



OGREWANIE  
PODŁOGOWE

FLOOR HEATING



SYSTEM  
ŁĄCZENIA CLICK

CLICK SYSTEM



CICHA  
PODŁOGA

QUIET FLOOR



KOMFORT  
CHODZENIA

WALKING COMFORT



ODPORNĄ  
NA USZKODZENIA

RESISTANT  
TO DAMAGE



ODPORNĄ  
NA PLAMY

RESISTANT  
TO STAINS



ODPORNĄ  
NA TEMPERATURĘ

RESISTANT  
TO TEMPERATURE



NA NIERÓWNE  
PODŁOŻE

FOR UNEVEN  
SURFACE



V FUGA x 4

4 SIDED BEVEL

