



RIGIO.

PODŁOGI WINYLOWE Z TWARDYM RDZENIEM | RIGID CORE FLOORING

KARTA TECHNICZNA | TECHNICAL CARD

Grubość Total thickness	6,5 mm (5 mm +1,5 mm IXPE)
Warstwa użytkowa Thickness of the wear layer	0,55 mm
Wymiary Dimensions	6,5x1220x229 6,5x300x600
Klasa European classification	33
Łączenie Lock	L2C UNILIN PATENTED TECHNOLOGY AA 0734000000
Powierzchnia w opakowaniu Packaging	2,235 m ² (1220x229) 8 tiles 1,8 m ² (300 x 600) 10 tiles
Opór cieplny Thermal conductivity	0,031 m ² K/W EN 14041:2004/AC:2006
Ogrzewanie podłogowe Floor heating	T <27 °C
Klasa palności Reaction to fire	Bf1-S1 EN 14041:2004/AC:2006
Emisja formaldehydów Formaldehyde emission	E1 EN14041:2004/AC:2006
Śliskość Slipperiness	R9
CE	CE 210226008SHF-VOC001
Stabilność wymiarowa Dimensional stability	< 0,05 %
Gwarancja Warranty residential use	20 lat 20 years



ODPORA
NA WILGOĆ

WATERPROOF



OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

FLOOR HEATING



CICHA
PODŁOGA

QUIET FLOOR



KOMFORT
CHODZENIA

WALKING COMFORT



ŚLISKOŚĆ

SLIPPERY



ODPORA
NA USZKODZENIA

RESISTANT
TO DAMAGE



ODPORA
NA PLAMY

RESISTANT
TO STAINS



ODPORA
NA TEMPERATURĘ

RESISTANT
TO TEMPERATURE



NA NIERÓWNE
PODŁOŻE

FOR UNEVEN
SURFACE



V FUGA
MALOWANA

V-GROOVE
PAINTED



MATT