# RIGIO. ПОД С ТВЪРДО ЯДРО

## Техническа характеристика

| | | |
|---|---|---|
| Дебелина | 5mm | 6,5 mm<br>(5 mm +1,5 mm IXPE) |
| Дебелина на износоустойчивия слой | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Размери | 5x1220x229 mm<br>5x300x600 mm | 6,5x1220x229<br>6,5x300x600 |
| Европейска класификация | 42 | 42 |
| Заключване | L2C UNILIN<br>PATENDED TECHNOLOGY<br>AA 0734000000 | L2C UNILIN<br>PATENDED TECHNOLOGY<br>AA 0734000000 |
| Опаковка | 2,235 m² (1220x229) 8 tiles<br>1,8 m² (300 x 600) 10 tiles | 2,235 m² (1220x229) 8 tiles<br>1,8 m² (300 x 600) 10 tiles |
| Топлопроводимост | 0,0154 m2 K/W<br>EN 14041:2004/AC:2006 | 0,031 m2 K/W<br>EN 14041:2004/AC:2006 |
| Подово отопление | T <27 C | T <27 C |
| Реакция на огън | Bf1-S1<br>EN 14041:2004/AC:2006 | Bf1-S1<br>EN 14041:2004/AC:2006 |
| Емисии на формалдехид | E1<br>EN14041:2004/AC:2006 | E1<br>EN14041:2004/AC:2006 |
| Хлъзгавост | R9 | R9 |
| CE | CE<br>210226008SHF-VOC001 | CE<br>210226008SHF-VOC001 |
| Стабилност на размерите | < 0,05 % | < 0,05 % |
| Гаранция | 20 lat<br>20 years | 20 lat<br>20 years |

ВОДОУСТОЙЧИВ

ПОДХОДЯЩ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

ТИХА НАСТИЛКА

КОМФОРТ ПРИ СТЪПВАНЕ

ХЛЪЗГАВОСТ

ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ

УДАРОУСТОЙЧИВ

УСТОЙЧИВОСТ НА ПЕТНА

ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ

ЗА НЕРАВНИ ОСНОВИ

ЧЕТИРИСТРАННА V- ФУГА

МАТОВА ПОВЪРХНОСТ