



# Podstawowa instrukcja użytkowania



Element wypełnienia sufitu podwieszanego do stosowania wewnątrz  
budynków

Stan na:


18.05.2018

## Wytyczne:



- Podczas montażu należy zadbać o odpowiednie wentylowanie pomieszczeń - zaleca się otwarcie okien
- Przy montażu zachować porządek - należy możliwie zredukować ilość kurzu oraz zabrudzeń
- Nie czyścić powierzchni ani ubrań pod ciśnieniem
- Zaleca się stosowanie przy montażu czystych rękawiczek (np. z białego materiału)
- Przy wykonywaniu czynności powyżej głowy należy zadbać o ochronę oczu
- Unikać bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Gospodarowanie odpadami zgodnie z lokalnymi przepisami oraz normami europejskimi (patrz karta bezpieczeństwa)
- Należy zadbać o odzież oraz wyposażenie ochronne zgodnie z kartą bezpieczeństwa
- Montaż i składowanie zgodnie z kartą bezpieczeństwa

- Płyty przed montażem należy przez jakiś czas składować w pomieszczeniu, w którym będą montowane
- Płyty AMF mogą zostać zamontowane dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest suche, zakończone zostały prace związane z jastrychem i tynkowaniem, oraz gdy okna i drzwi są wbudowane i przeszklone.
- System ogrzewania powinien być uruchomiony, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury do pracy (EN 13964:2014 - A.3)
- Przed montażem sufitów zaleca się przeprowadzenie pomiarów temperatury i wilgotności
- Nie zaleca się montażu płyt w przypadku, gdy względna wilgotność powietrza przekracza 70%
- Podczas późniejszego użytkowania względna wilgotność powietrza nie może przekroczyć zalecanego poziomu dla danego rodzaju płyty (patrz karta techniczna)



- Unikać kontaktu z wodą
- Składować w czystym i suchym miejscu
- Opakowania produktów zrobione są z materiałów łatwopalnych
- Należy przestrzegać ogólnych przepisów przeciwpożarowych

- Uwaga, materiał delikatny
- Kartony otwierać ostrożnie, usuwać opakowanie z wszystkich stron



- W przypadku płyt sufitowych można piętrować maksymalnie 2 palety (dla materiałów szczególnie delikatnych, niestandardowych, jak również w przypadku konieczności zastosowania specjalnych zaleceń, obowiązują indywidualne warunki składowania)

- W zależności od zastosowania należy przestrzegać jeszcze przed rozpoczęciem montażu:

- Instrukcji montażu
- Przepisów ochrony przeciwpożarowej
- Świadectw badań
- Wytycznych dot. Czyszczenia
- Regulacji prawnych
- Norm i odpowiedniej dokumentacji



- Filmy montażowe dostępne są na [www.knaufamf.com](http://www.knaufamf.com) (patrz Youtube)



- Nie stawiać kartonów / płyt na kantach lub krawędziach bocznych
- Płyty transportować i składować w pozycji poziomej

- Należy unikać montowania w jednym pomieszczeniu płyt z różną datą produkcji i z różnych partii



10 - 35kg

- Masa zależy od rodzaju płyty / formatu / grubości / gęstości
- Przestrzegać krajowych przepisów BHP